



boven: Locinox Hybrid Lock
onder: detail 180°scharnier

TECHNISCHE GEGEVENS GEKA Ip*

SCHARNIEREN:	180°; 4-dimensionaal regelbaar (zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren).
POORTVULLING:	Dubbelstaafmat type 8/6/8 mm.
PAALKAPPEN:	Aluminium.
SLOTKAST:	Locinox insteekslot, type Hybride, voorzien van een haaksluiting en een krukset.
SLOTVANGER:	Regelbaar, aluminium.
VLEUGELHOOGTE:	Poorthoogte +/- 3 cm.
GAASAANSLUITING:	Optioneel leverbaar.
STAAFATAANSLUITING:	Optioneel leverbaar.
PUNTENKAM:	Optioneel leverbaar.
OPPERVLAKTEBEHANDELING:	Thermisch verzinkt (iso norm EN1461). Coating volgens NEN 5254. De standaardkleuren zijn RAL 5000 t/m RAL 9023 met uitzondering van: RAL 5011, 5022, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9006, 9007, 9022, 9023. Bovengenoemde uitzonderingen en overige RAL kleuren kunnen tegen meerprijs geleverd worden.

VERZINKT & GECOAT

Beschikbare hoogtes: 830 mm | 1030 mm | 1230 mm | 1430 mm | 1630 mm | 1830 mm | 2030 mm | 2230 mm | 2430 mm

Breedte poort:	Poortpalen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger
1000 mm	80x80x3	60x40x2	60x40x2	60x40x2	60x40x2
1250 mm	80x80x3	60x40x2	60x40x2	60x40x2	60x40x2
1500 mm	100x100x3	60x40x2	60x40x2	60x40x2	60x40x2
2000 mm	100x100x3	60x40x2	60x40x2	60x40x2	60x40x2

* Wijzigingen voorbehouden