



Gaasfrastering type RBZ

RBZ Verzinkt	RBZC gecoat	RBZ	Gaashoogte in cm	Totale hoogte afrastering in cm	Diameter staanders in mm	Diameter bovenbuis in mm	Aantal spandraden	Aantal punt- draden	Bodemver- ankering
100)	100	100	100	100	60	41.5	2	Geen	Staanders worden ca 80 cm diep in de ongeroerde bodem ingeheid
125)	125	125	125	125	60	41.5	2	Geen	
150)	150	150	150	150	60	41.5	2	Geen	
180)	180	180	180	180	60	41.5	2	Geen	
200)	200	200	200	200	60	41,5	2	Geen	

Overige specificaties:

Gaas	Geplastificeerd harmonicagaas. Standaard maaswijdte 50 mm met een draaddikte van 3.1 mm. Gaaskleur groen ral 6009 of grijs ral 7030 .
Staanders	Verzinkt volgens DIN 50976. standaard hart op hart 3 mtr.
Bovenbuis	Verzinkt volgens DIN 50976, worden door een op de staanders geplaatste aluminium doorvoerkop gevoerd . Bovenbuizen worden d.m.v. kunststof koppelstukken onderling met elkaar verbonden
Spandraad	Geplastificeerd , draaddikte 3.8 mm. Kleur groen ral 6009 of grijs ral 7030 .
Puntdraad	Geen.
Bodemverankering	De staanders worden ca 80 cm in de ongeroerde grond geheid .
Coating	Optioneel. De stalen onderdelen worden na het verzinken elektrostatisch gepoedercoat , dikte 80 mu , hardheid 80 bucholz Standaard kleur groen ral 6009. Andere kleuren op aanvraag mogelijk.