



Krista dp*

- Poortvleugels zijn zowel geschikt voor uitvoering looppoort als wel een dubbele poort.
- Goede stabiliteit door het gebruik van vierkante staanders 60x60x2 / 80x80x3 / 100x100x3 mm.
- Poortpalen standaard voorzien van gaasaansluiting. Optioneel leverbaar zonder gaasaansluiting.
- Poortkader vervaardigd uit koker 40x40x2 mm.
- Poortvulling bestaand uit dubbelstaafmat 8/6/8 mm.
- Kwalitatief hoogwaardige aangelaste 90o scharnieren.
- Standaard voorzien van RVS Locinox slot incl. eurocilinder met 3 sleutels en uitgevoerd met aluminium slotkast en contraplaat.
- Aluminium slotvanger voor een duurzame stabiele sluiting.
- Standaard voorzien van 1 grondgrendel met aluminium blokkop.
- Optioneel is een 2e grondgrendel leverbaar.
- Optioneel is een middenaanslag leverbaar.
- Standaard thermisch verzinkt (iso norm EN1461) en desgewenst leverbaar in poedercoating.



detail 90° scharnier

AFMETINGEN KRISTA dp* (in mm)

| | | VERZINKT & GECOAT | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Breedte poort: | Poortpalen: | Beschikbare hoogtes (in mm) | | | | | | | | | | | | |
| 2000 mm | 60x60x2 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 2500 mm | 60x60x2 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 3000 mm | 80x80x3 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 3500 mm | 80x80x3 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 4000 mm | 100x100x3 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 4500 mm | 100x100x3 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 5000 mm | 100x100x3 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 |

* Wijzigingen voorbehouden
Vraag naar de voorwaarden