



detail 90° scharnier

Krista Ip*

- Betere stabiliteit door het gebruik van vierkante standers.
- Poortpalen standaard voorzien van gaasaansluiting.
Optioneel leverbaar zonder gaasaansluiting.
- Kwalitatief hoogwaardige aangelaste 90° scharnieren.
- Standaard voorzien van RVS Locinox slot incl. eurocilinder met 3 sleutels en uitgevoerd met aluminium slotkast.
- Aluminium slotvanger voor een duurzame en stabiele sluiting.
- Poortkader vervaardigd uit koker 40 x 40 x 2 mm.
- Poortvulling bestaande uit dubbelstaafmat 8/6/8.

AFMETINGEN KRISTA Ip* (in mm)

| | | VERZINKT & GECOAT | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Breedte poort: | Poortpalen: | Beschikbare hoogtes (in mm) | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 mm | 60x60x2 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 | |
| 1250 mm | 60x60x2 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 | |
| 1500 mm | 80x80x3 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 | |
| 1750 mm | 80x80x3 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 | |
| 2000 mm | 100x100x3 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 | |
| 2250 mm | 100x100x3 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 | |
| 2500 mm | 100x100x3 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2230 | 2430 | |

* Wijzigingen voorbehouden
Vraag naar de voorwaarden