



## Sira dp\*

- Poortvleugels zijn zowel geschikt voor uitvoering looppoort als wel een dubbele poort.
- Goede stabiliteit door het gebruik van vierkante staanders 60x60x2 mm.
- Poortpalen standaard voorzien van gaasaansluiting. Optioneel leverbaar zonder gaasaansluiting.
- Kop- en scharnierstijl vervaardigd uit koker 40x40x2 mm.
- Poortvulling bestaat uit dubbelstaafmat 8/6/8 mm.
- Kwalitatief hoogwaardige aangelaste 90o scharnieren.
- Standaard voorzien van RVS Locinox slot incl. eurocilinder met 3 sleutels en uitgevoerd met aluminium slotkast en contraplaat.
- Aluminium slotvanger voor een duurzame stabiele sluiting.
- Standaard voorzien van 1 grondgrendel met aluminium blokkop.
- Optioneel is een 2e grondgrendel leverbaar.
- Optioneel is een middenaanslag leverbaar.
- Standaard thermisch verzinkt (iso norm EN1461) en desgewenst leverbaar in poedercoating.
- Leverbaar uit voorraad: thermisch verzinkte poorten.



detail 90° scharnier

## AFMETINGEN SIRA dp\* (in mm)

Breedte poort:	VERZINKT & GECOAT					
	Beschikbare hoogtes (in mm)					
2000 mm	1030	1230	1430	1630	1830	2030
2250 mm**	1030	1230	1430	1630	1830	2030
2500 mm	1030	1230	1430	1630	1830	2030
2750 mm**	1030	1230	1430	1630	1830	2030
3000 mm	1030	1230	1430	1630	1830	2030

\*\* Ongelijkzijdige uitvoering

\* Wijzigingen voorbehouden  
Vraag naar de voorwaarden